# SDL83006

アジャスタブルダウンライト

# 14,500円

#### 仕様

消費電力:9.5W 器具高:86mm 枠:アルミダイカスト 設計寿命:40000時間 質量:0.20kg 電源装置:別置・別売 開口径: φ60mm



## SDL83006 1 - 2 3

#### 1 色温度

LL :2700K L :3000K WW :3500K W :4000K N :5000K

### 2 本体色

W:ホワイト B:ブラック

# 3 1/2ビーム角

V 超狭角:8° N 狭角:12° F 中角:23°

W 広角 :29° 計40種

※同開口で器具高さが低いダウンライト(SDL83003)・・・P.37
※同開口でベースダウンライト(SDL83016)・・・P.36








#### $V = 8^{\circ} \, ^{1/2}_{\text{Mgb}} = 375 lm - N - 12^{\circ} \, ^{1/2}_{\text{Mgb}} = 356 lm - F - 22^{\circ} \, ^{1/2}_{\text{Mgb}} = 416 lm$ 照射径 lx m φ φ φ 1901 2000 1 6953 5000 5000 4304 139 210 406 2000 1000 500 2000 1000 500 1000 500 200 2 279 1738 420 1076 813 475 419 773 630 478 1220 3

269

840



435

559

※3000K のデータです 2700K.3500K.4000K.5000K は等倍

<ul><li>事調光</li></ul>				
非調光電源装置 SZA8808	¥7,800			
● 位相調光		適合調光器		
		SZA1801	¥15,000	ダウンライト16灯接続可能
位相調光用電源装置	¥11,000	SZA1802	¥18,000	ダウンライト28灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト21灯接続可能
● PWM調光		適合調光器		
PWM調光用電源装置	¥ 11,000	SZA1803	¥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	¥ 20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能
● DALI調光				
DALI調光用電源装置	¥16.500			



119

1627



色温度変換フィルター オープン価格



ディフュージョンフィルター オープン価格



スプレッドフィルター オープン価格



ハニカムルーバー オープン価格