

Φ60 | 350lm type


SDL83009

アジャスタブルダウンライト

19,800円

仕様

消費電力:9.5W
 器具高:104mm
 枠:アルミダイカスト
 設計寿命:40000時間
 質量:0.20kg
 電源装置:別置・別売
 開口径:φ60mm



SDL83009 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
 L :3000K
 WW :3500K
 W :4000K
 N :5000K

2 本体色

W :ホワイト
 B :ブラック

3 1/2ビーム角

V 超狭角 :8°
 N 狭角 :11°
 F 中角 :22°
 W 広角 :26°

計40種



V 8° 1/2 照度角 319lm N 10° 1/2 照度角 308lm F 21° 1/2 照度角 372lm

V 8° 1/2 照度角 319lm			N 10° 1/2 照度角 308lm			F 21° 1/2 照度角 372lm		
照射径 φ	直下照度 lx	lx	照射径 φ	直下照度 lx	lx	照射径 φ	直下照度 lx	lx
139	7309	5000	174	4913	5000	388	2049	2000
		2000			2000			1000
		100			1000			500
		500			500			200
279	1827		348	1228		777	512	
419	812		524	546		1166	228	
559	457		699	307		1555	128	

W 25° 1/2 照度角 402lm

照射径 φ	直下照度 lx	lx	m
461	1594	1000	1
		500	
		200	
		100	
923	399		2
1385	177		3
1846	100		4

※3000Kのデータです 2700K.3500K.4000K.5000Kは等倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8808 ¥7,800

● 位相調光

位相調光用電源装置	適合調光器	価格	接続可能
¥11,000	SZA1801	¥15,000	ダウンライト16灯接続可能
	SZA1802	¥18,000	ダウンライト28灯接続可能
	位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト21灯接続可能





● PWM調光

PWM調光用電源装置	適合調光器	価格	接続可能
¥11,000	SZA1803	¥18,000	ダウンライト24灯接続可能
	SZA1804	¥20,000	ダウンライト40灯接続可能
	PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置 ¥16,500

● 別注品 ※出荷前の取付

-  色温度変換フィルター
オープン価格
-  ディフュージョンフィルター
オープン価格
-  スプレッドフィルター
オープン価格
-  ハニカムルーバー
オープン価格