

Φ60 | 150lm type


# SDL83010

ベースダウンライト

29,000円

## 仕様

消費電力:9.4W  
 器具高:95mm  
 枠:アルミダイカスト  
 設計寿命:40000時間  
 質量:0.32kg  
 電源装置:別置・別売  
 開口径:φ60mm



ホワイト-W



ブラック-B

## SDL83010 1 - 2


### 1 色温度

LL :2700K  
 L :3000K  
 WW :3500K  
 W :4000K  
 N :5000K

### 2 本体色

W :ホワイト  
 B :ブラック

計10種



ダウンライトの取付位置  
 壁からの距離450mm

● 非調光			
非調光電源装置 SZA8808	¥7,800		
● 位相調光			
		適合調光器	
位相調光用電源装置	¥11,000	SZA1801	¥15,000
		SZA1802	¥18,000
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください
		ダウンライト16灯接続可能	
		ダウンライト28灯接続可能	
		ダウンライト21灯接続可能	
● PWM調光			
		適合調光器	
PWM調光用電源装置	¥11,000	SZA1803	¥18,000
		SZA1804	¥20,000
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください
		ダウンライト24灯接続可能	
		ダウンライト40灯接続可能	
		ダウンライト50灯接続可能	
● DALI調光			
DALI調光用電源装置	¥16,500		

● 別注品 ※出荷前の取付



色温度変換フィルター  
 オープン価格