


安全に関する注意

- 一般屋内天井埋込専用器具です。下記のような場所及び、一般住宅の断熱施工天井では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所
・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 断熱材・防音材などを被せた状態で使用しないでください。
断熱施工の天井に使用する場合には、右記の図の条件を守ってください。
誤って施工すると火災および短寿命の原因となります。
- 指定方向以外は取付けしないでください。器具の落下の原因となります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。
感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 通電した状態でコネクタの着脱はしないでください。不点の原因になります。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

図)一般住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法






70×140 ± 0
埋込穴寸法

※別売の専用電源装置(定電流形)と組合わせてご使用ください。
※調光型電源装置(位相・PWM・DALI)は、別途お問い合わせください。

◆適合電源装置(別売)

品番	調光方式	出力電流(I _f)
SZA8808×2	非調光	600mA



■光学特性

配光	1/2ビーム角	器具光束	固有光束消費効率
V:超狭角	8°	393x2 lm	41.3 lm/W
N:狭角	12°	402x2 lm	42.3 lm/W
F:中角	23°	464x2 lm	48.8 lm/W
W:広角	29°	471x2 lm	49.5 lm/W
E:超広角	52°	351x2 lm	36.9 lm/W

■品番(別表)

品番	器具色
SDL83702W-WV	ホワイト
SDL83702W-WN	
SDL83702W-WF	
SDL83702W-WW	
SDL83702W-WE	ブラック
SDL83702W-BV	
SDL83702W-BN	
SDL83702W-BF	
SDL83702W-BW	
SDL83702W-BE	

8				特記事項	品番(別表参照)					
7				・照射物近接限度 0.1m	SDL83702W-**					
6	コネクタ	ナイロン	2組	+極/-極(各1)	電気特性 適合電源装置使用時	電源装置	別置・別売	色温度	4000K	
5	取付バネ	ステンレス	4			入力電圧	100 V	演色性	Ra90	
4	レンズ	アクリル	2	透明		入力電流	0.40 A	尺度	器具重量	0.54 kg
3	ヒートシンク	アルミ	2	黒アルマイト処理		消費電力	19.0 W	1/3	承認	検印
2	レンズホルダー	アルミダイカスト	2	ブラック塗装		設計寿命	40,000時間	小西	和	作図日
1	枠	アルミダイカスト	1	ホワイト・ブラック塗装					和	2022.05.25
No.	部品名	材質	数	備考				桶口		