


- 一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記のような場所では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
 - ・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所
 - ・振動、衝撃の多い場所
 - ・粉塵の多い場所
 - ・腐食性ガス、可燃性ガス・オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けしないでください。器具の落下の原因となります。
- 器具は壁面・床面に取り付けしないでください。落下や、接触不良による火災の原因になります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。



品 番	1/2ビーム角	器具光束	固有材料・消費効率	色温度	演色性	
SSL2401E LL-(W・B)N	16°	422lm	43.0lm/W	2700K	Ra90	
SSL2401E LL-(W・B)F	24°	317lm	32.3lm/W			
SSL2401E LL-(W・B)W	37°	314lm	32.0lm/W			
SSL2401E L-(W・B)N	16°	422lm	43.0lm/W	3000K		
SSL2401E L-(W・B)F	24°	317lm	32.3lm/W			
SSL2401E L-(W・B)W	37°	314lm	32.0lm/W			

8				特記事項	品番		SSL2401E ※-※※	
7				・照射物近接限度 0.1m	番		※別表参照	
6				・位相調光タイプ	光源		LED	
				・調光範囲 5%~100%				
5	レンズ	アクリル	4	透明	電気特性		尺度	器具質量
4	ルーバー	ABS	1	ブラック	電源装置	内蔵	1/2	0.26kg
3	アーム	樹脂	1	ホワイト・ブラック	入力電圧	100V	承認	検印
2	電源ケース	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装	入力電流	0.11A	橋田	岡本
1	本体	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装	消費電力	10.0W	寺田	
No.	部 品 名	材 質	数	備 考	設計寿命	40,000時間	 LIGHTING SOLUTIONS	