

安全に関するご注意

- 一般屋内据付専用器具です。下記のような場所では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
 - ・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所
 - ・振動、衝撃の多い場所
 - ・粉塵の多い場所
 - ・腐食性ガス、可燃性ガス・オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。
感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 通電した状態でコネクタの着脱はしないでください。不点の原因になります。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

取付穴寸法

φ11⁺²₋₀

φ24

φ5.3

φ25

5

4

46

φ34

45°

285

φ5.3

φ25

3

7

付属コード(500mm)

中間コネクタ

器具外コード(225mm)

取付可能板厚1~40mm

(52)

M10平ワッシャー

M10スプリングワッシャー

M10六角ナット

※別売の専用電源装置（定電流形）と合わせて使用してください。
※調光型電源装置（位相・PWM・DALI）は別途お問い合わせください。

適合電源装置品番(別売)		出力電流(I _f)
非調光タイプ	SZA8806	240mA

■別表

品番	1/2ビーム角	器具光束	固有1坪消費効率	色温度	演色性
SDL2605AW-(C・X)	28°	231lm	59.2lm/W	3000K	Ra90
SDL2605AW-(C・X)	31°	248lm	63.5lm/W	4000K	Ra80

8				特記事項 ・照射物近接限度 5cm ・灯具は水平方向に回転しません	品番 SKL2605A※-※ ※別表参照				
7	コネクター	ナイロン	1組		+極/ー極(各1)	光源 LED			
6	取付ニップル	鋼管	1		生地/脱脂				
5	拡散フィルター	ポリカーボネート	1	透明消し	電気特性(電圧・電流・電力は上記適合電源装置使用時)	尺度	器具質量	作成日	
4	レンズ	アクリル	1	透明	電源装置	別置・別売(適合電源装置別表)	1/2	0.14kg	2020.06.25
3	ベース	真鍮	1	クロム・ホワイトブロンズ/メッキ処理	入力電圧	100V	承認	検印	作図
2	支柱	鋼管	1	クロム・ホワイトブロンズ/メッキ処理	入力電流	0.09A	橋田	岡本	和田
1	灯具	アルミ	1	クロム・ホワイトブロンズ/メッキ処理	消費電力	3.9W	館 LIGHTING SOLUTION		
No.	部 品 名	材 質	数	備 考	設計寿命	40,000時間			