

Φ50 | 200lm type


SDL80003

アジャスタブルダウンライト

14,000円

仕様

消費電力:3.0W
 器具高:15mm
 枠:アルミ
 設計寿命:40000時間
 質量:0.06kg
 電源装置:別置・別売
 開口径:φ50mm



SDL80003 1 - 2


1 色温度

LL :2700K
 L :3000K
 WW :3500K
 W :4000K

2 本体色 1/2ビーム角

W :ホワイト 96°
 B :ブラック 96°
 C :クローム 96° 計12種

※同形状の集光ダウンライト(SDL80004)・・・P.95



※3000Kのデータです 2700Kは0.96倍 3500Kは1.02倍 4000Kは1.03倍

● 非調光		
非調光電源装置 SZA8806	¥7,800	
● 位相調光		
適合調光器		
位相調光用電源装置	¥11,000	SZA1801 ¥15,000 ダウンライト45灯接続可能
		SZA1802 ¥18,000 ダウンライト76灯接続可能
		位相調光用神保調光器 別途お問い合わせください ダウンライト57灯接続可能
● PWM調光		
適合調光器 ※電源装置1台で照明器具4灯まで接続可(延長コードは131ページ参照)		
PWM調光用電源装置	¥11,000	SZA1803 ¥18,000 ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804 ¥20,000 ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器 別途お問い合わせください ダウンライト50灯接続可能
● DALI調光		
DALI調光用電源装置	¥16,500	

● 別注品 ※出荷前の取付

- 色温度変換フィルター
オープン価格
- ディフュージョンフィルター
オープン価格