

Φ125 | 1750lm type


SDL82002

ベースダウンライト

15,000円

仕様

消費電力:26.0W
 器具高:103mm
 本体:アルミ
 設計寿命:40000時間
 質量:0.23kg
 電源装置:別置・別売
 開口径:φ125mm




SDL82002 1 - 2

1 色温度

LL :2700K
 L :3000K
 WW :3500K
 W :4000K

2 本体色 1/2ビーム角

W :ホワイト 66°
 N :アルマイト 62° 計8種



※3000Kのデータです 2700Kは0.96倍 3500Kは1.02倍 4000Kは1.04倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8805 ￥8,800

● 位相調光

位相調光用電源装置	適合調光器	価格	接続可能数
￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト6灯接続可能
	SZA1802	￥18,000	ダウンライト10灯接続可能
	位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト8灯接続可能

● PWM調光

PWM調光用電源装置	適合調光器	価格	接続可能数
￥13,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
	SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
	PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置 ￥19,000

● 別注品 ※出荷前の取付



色温度変換フィルター
オープン価格