

Φ75 | 700lm type


SDL82008

アジャスタブルダウンライト

24,000円

仕様

消費電力:18.3W
 器具高:121mm
 枠:アルミダイカスト
 設計寿命:40000時間
 質量:0.20kg
 電源装置:別置・別売
 開口径:φ75mm



SDL82008 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
 L :3000K
 WW :3500K
 W :4000K

2 本体色

W :ホワイト
 B :ブラック

3 1/2ビーム角

N 狭角 :14°
 F 中角 :19°
 W 広角 :25°

計24種

N 14° 1/2 照度角 555lm			F 19° 1/2 照度角 683lm			W 24° 1/2 照度角 656lm		
照射径 φ	直下照度 lx		照射径 φ	直下照度 lx		照射径 φ	直下照度 lx	m
242	6076	5000	334	4554	5000	443	2912	2000
		2000			2000			1000
		1000			1000			500
		500			500			200
494	1519		669	1139		886	728	
736	675		1004	506		1330	324	
982	380		1338	285		1773	182	

※3000Kのデータです 2700Kは0.95倍 3500Kは1.05倍 4000Kは1.10倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8809 ¥7,800

● 位相調光

位相調光用電源装置	適合調光器	価格	接続可能
¥11,000	SZA1801	¥15,000	ダウンライト8灯接続可能
	SZA1802	¥18,000	ダウンライト14灯接続可能
	位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト10灯接続可能





● PWM調光

PWM調光用電源装置	適合調光器	価格	接続可能
¥13,000	SZA1803	¥18,000	ダウンライト24灯接続可能
	SZA1804	¥20,000	ダウンライト40灯接続可能
	PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置 ¥19,000

● 別注品 ※出荷前の取付

-  色温度変換フィルター
オープン価格
-  ディフュージョンフィルター
オープン価格
-  スプレッドフィルター
オープン価格
-  ハニカムルーバー
オープン価格