

安全に関する注意

●一般屋内天井埋込専用器具です。下記のような場所及び、一般住宅の断熱施工天井では使用できません。

故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。

- ・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所
- ・振動、衝撃の多い場所
- ・粉塵の多い場所
- ・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所

●断熱材・防音材などを被せた状態で使用しないでください。

断熱施工の天井に使用する場合には、右記の図の条件を守ってください。

誤って施工すると火災および短寿命の原因となります。

●指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。

●定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。

感電・火災および短寿命の原因となります。


●被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。

●LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

●通電した状態でコネクタの着脱はしないでください。不点の原因になります。

●コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

図)一般住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法





90×230 ± 2
-0
埋込穴寸法

※別売の専用電源装置（定電流形）と組合わせてご使用ください。

※調光型電源装置（位相・PWM・DALI）は、別途お問い合わせください。

◆適合電源装置（別売）

品番	調光方式	出力電流(I _f)
SZA8809 x2	非調光	450mA



■光学特性

配光	1/2ビーム角	器具光束	固有光束消費効率
N:狭角	16°	1082 lm	59.1 lm/W
F:中角	22°	1334 lm	72.8 lm/W
W:広角	30°	1273 lm	69.5 lm/W

■品番（別表）

品番	器具色
SDL82702W-WN	ホワイト
SDL82702W-WF	
SDL82702W-WW	
SDL82702W-BN	ブラック
SDL82702W-BF	
SDL82702W-BW	

No.	部品名	材質	数	備考	特記事項	品番（別表参照）
8					・照射物近接限度 0.1m	SDL82702W-***
7						
6	コネクタ	ナイロン	2組	+極/-極（各1）	電気特性 適合電源装置使用時	色温度 4000K
5	取付パネ	ステンレス	4			演色性 Ra90
4	ヒートシンク	アルミ	2	アルマイト処理		尺度 1/3
3	反射板	アルミ	2	電解研磨仕上げ		器具重量 0.43kg
2	パネル	アクリル	2	透明		作図日 2022.04.15
1	枠	鋼板	1	ホワイト/ブラック塗装		承認 小西
					設計寿命 40,000時間	検印 和田
						作図 寺田