


安全に関するご注意

- 一般屋内天井埋込専用器具です。下記のような場所及び、一般住宅の断熱施工天井では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所
・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 断熱材・防音材などを被せた状態で使用しないでください。
断熱施工の天井に使用する場合には、右記の図の条件を守ってください。
誤って施工すると火災および短寿命の原因となります。
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。
感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 通電した状態でコネクタの着脱はしないでください。不点の原因になります。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

図)一般住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法




37×105 $\begin{smallmatrix} +2 \\ -0 \end{smallmatrix}$
埋込穴寸法

- ※別売の専用電源装置（定電流形）と組合わせてご使用ください。
- ※調光型電源装置（位相・PWM・DALI）は、別途お問い合わせください。

◆適合電源装置（別売）

品番	調光方式	出力電流 (If)
SZA8809	非調光	450mA



■光学特性

配光	1/2ビーム角	器具光束	固有光束消費効率
N:狭角	16°	336 lm	47.3 lm/W
F:中角	24°	252 lm	35.4 lm/W
W:広角	37°	250 lm	35.2 lm/W

■品番（別表）

品番	器具色
SDL83402LL-WN	ホワイト
SDL83402LL-WF	
SDL83402LL-WW	
SDL83402LL-BN	ブラック
SDL83402LL-BF	
SDL83402LL-BW	

8				特記事項	品番（別表参照）		
7				・照射物近接限度 0.1m	SDL83402LL-***		
6	コネクタ	ナイロン	1組	+極/-極（各1）	色温度	2700K	
5	取付バネ	ステンレス	2		演色性	Ra90	
4	ルーバ	樹脂	1	ブラック	入力電圧	100 V	尺度
3	レンズ	樹脂	4	透明	入力電流	0.16 A	1/3
2	灯具	アルミ	1	ブラック塗装	消費電力	7.1 W	承認
1	枠	鋼板	1	ホワイト・ブラック塗装	設計寿命	40,000時間	小西
No.	部品名	材質	数	備考	電気特性 適合電源装置使用時	器具重量	作図日
						0.13 kg	2022.04.25
						検印	作図
						和田	池田