

安全に関するご注意


- 一般屋内据付専用器具です。下記のような場所では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所
・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。
感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 通電した状態でコネクタの着脱はしないでください。不点の原因になります。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

※別売の専用電源装置（定電流形）と組合わせてご使用ください。
※調光型電源装置（位相・PWM・DALI）は、別途お問い合わせください。

φ11 ⁺²/₋₀
埋込穴寸法

◆適合電源装置（別売）

品番	調光方式	出力電流 (If)
SZA8807	非調光	350mA



■品番（別表）

品番	器具色
SFL55000L-X	ホワイトブロンズ

No.	部品名	材質	数	備考	電気特性 適合電源装置使用時	電源装置	別置・別売	色温度	演色性	尺度	器具重量	作図日	
8					特記事項 ・照射物近接限度 5cm ・灯具は回転しません			品番（別表参照） SFL55000L-X					
7								3000K					
6									Ra90				
5													
4	コネクター	ナイロン	1組	+極/-極（各1）	電圧特性 適合電源装置使用時	電源装置	別置・別売	3000K					
3	取付ニップル	鋼管	1	三価クロメート		入力電圧	100 V		演色性	Ra90			
2	支柱	真鍮	1	ホワイトブロンズメッキ仕上げ		入力電流	0.06 A		尺度	1/2	0.18 kg	2022.04.25	
1	灯具（カバー）	シリコン	1	乳白色		消費電力	2.0 W		承認	小西	検印	和田	作図
						設計寿命	40,000時間		承認	小西	検印	和田	作図