

Φ60 | 350lm type

# SDW83108

アジャスタブルダウンライト

29,800円

**仕様**

消費電力:9.5W  
 器具高:104mm  
 枠:アルミ  
 設計寿命:40000時間  
 質量:0.20kg  
 電源装置:別置・別売  
 開口径:φ60mm  
 防雨防湿仕様

## SDW83108 1 - 2 3

### 1 色温度

- LL :2700K
- L :3000K
- WW :3500K
- W :4000K
- N :5000K


### 2 本体色

- W :ホワイト
- B :ブラック

### 3 1/2ビーム角

- V 超狭角 :9°
  - N 狭角 :11°
  - F 中角 :23°
  - W 広角 :30°
- 計40種

※近似の屋内用ダウンライト(SDL83008)・・・P.44



※3000Kのデータです 2700K.3500K.4000K.5000Kは等倍

● 非調光			
非調光電源装置 SZA8808	¥7,800		
● 位相調光		適合調光器	
位相調光用電源装置	¥11,000	SZA1801	¥15,000 ダウンライト16灯接続可能
		SZA1802	¥18,000 ダウンライト28灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください ダウンライト21灯接続可能
● PWM調光		適合調光器	
PWM調光用電源装置	¥11,000	SZA1803	¥18,000 ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	¥20,000 ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください ダウンライト50灯接続可能
● DALI調光			
DALI調光用電源装置	¥16,500		

● 別注品 ※出荷前の取付	
	色温度変換フィルター オープン価格
	ディフュージョンフィルター オープン価格
	スプレッドフィルター オープン価格
	ハニカムルーバー オープン価格