

400lm type


SSL72002

ライティングレールスポットライト

36,000円

仕様

消費電力:14.6W
 本体:アルミ
 設計寿命:40000時間
 質量:0.69kg
 電源装置:内蔵
 アーム:ギミックアーム
 フード:ロングフード



SSL72002 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
 L :3000K
 WW :3500K
 W :4000K

2 本体色

B :ブラック

3 1/2ビーム角

N 狭角 :14°
 F 中角 :17° 計8種

N 14° 1/2 照度角 377lm F 16° 1/2 照度角 429lm

N 14° 1/2 照度角 377lm			F 16° 1/2 照度角 429lm		
照射径 φ	直下照度 lx	照射径 φ	直下照度 lx	m	
245	5274	281	4148	5000	1
				2000	2
				1000	3
491	1318	562	1037	500	4
				2000	
				1000	
736	586	483	461		
982	330	1124	259		

※3000Kのデータです 2700Kは0.96倍 3500Kは1.02倍 4000Kは1.03倍

※同出力で直付け仕様(SSL72104)・・・P.119

※ギミックアームの可動域・・・P.111

● 位相調光

適合調光器

位相調光用電源装置(内蔵)	SZA1801	¥15,000	スポットライト11灯接続可能
	SZA1802	¥18,000	スポットライト18灯接続可能
	位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト14灯接続可能

● 別注品 ※出荷前の取付

-  色温度変換フィルター
オープン価格
-  ディフュージョンフィルター
オープン価格
-  ハニカムルーバー
オープン価格