
SDL83014

20,000円

仕様

消費電力:9.4W 器具高:93mm 枠:アルミダイカスト 設計寿命:40000時間 質量:0.20kg 電源装置:別置・別売 開口径: φ45mm



SDL830141-23

1 色温度

LL:2700K

2 本体色

W:ホワイト B:ブラック

3 1/2ビーム角

V 超狭角:7° N 狭角 :10°

F 中角 :16°

:20° W 広角 計8種


※同形状で防雨防湿ダウンライト(SDW83114)・・・P.88







V	7° 1/2 照度角	119lm	Ν	9° 1/2 照度角	100lm	F 1	5° 1/2 照度角	252lm	
照射径	直下照度		照射径	直下照度		照射径	直下照	E	
φ) h	lx	φ	\ \	lx	φ	1	lx	m
122	2749	2000	157	1755	2000	263	2531	2000	1
244	687	1000 500 200	314	439	1000 500 200	526	633	1000 500 200	2
366	306		472	195		789	281		3
489	172		629	110		1053	158		4



● 非調光				
非調光電源装置 SZA8808	¥ 7,800			
● 位相調光		適合調光器		
		SZA1801	¥15,000	ダウンライト16灯接続可能
位相調光用電源装置	¥11,000	SZA1802	¥18,000	ダウンライト28灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト21灯接続可能
● PWM調光		適合調光器		
		SZA1803	¥18,000	ダウンライト24灯接続可能
PWM調光用電源装置	¥11,000	SZA1804	¥ 20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能
● DALI調光				
DALI調光用電源装置	¥ 16,500			

● 別注品 ※出荷前の取付
色温度変換フィルター オープン価格
ディフュージョンフィルター オープン価格
スプレッドフィルター オープン価格
ハニカムルーパー オープン価格