

Φ60 | 350lm type


SDL83018

ベースダウンライト

19,800円

仕様

消費電力:9.4W
 器具高:98mm
 枠:アルミダイカスト
 設計寿命:40000時間
 質量:0.14kg
 電源装置:別置・別売
 開口径:φ60mm



SDL83018 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
 L :3000K
 WW :3500K
 W :4000K
 N :5000K



2 本体色

W :ホワイト
 B :ブラック

3 1/2ビーム角

V 超狭角 :9°
 N 狭角 :11°
 F 中角 :23°
 W 広角 :30°
 E 超広角 :50°
 計50種

※同開口でアジャスタブルダウンライト(SDL83008)・・・P.44



※3000K、本体白のデータです 2700K.3500K.4000K.5000K は等倍です

● 非調光			
非調光電源装置 SZA8808	¥7,800		
● 位相調光		適合調光器	
位相調光用電源装置	¥11,000	SZA1801	¥15,000 ダウンライト16灯接続可能
		SZA1802	¥18,000 ダウンライト28灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください ダウンライト21灯接続可能
● PWM調光		適合調光器	
PWM調光用電源装置	¥11,000	SZA1803	¥18,000 ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	¥20,000 ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください ダウンライト50灯接続可能
● DALI調光			
DALI調光用電源装置	¥16,500		

● 別注品 ※出荷前の取付	
	色温度変換フィルター オープン価格
	ディフュージョンフィルター オープン価格
	スプレッドフィルター オープン価格
	ハニカムルーバー オープン価格