




安全に関するご注意

- 一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記のような場所では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉尘の多い場所
・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 器具は壁面・床面に取付けないでください。落下や、接触不良による火災の原因になります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。



適合調光器 (別売)
SZA1801
SZA1802

■光学特性

配光	1/2ビーム角	器具光束	固有光束消費効率
N:狭角	20°	1595 lm	65.1 lm/W
F:中角	25°	1520 lm	62.0 lm/W
W:広角	35°	1396 lm	56.9 lm/W

■品番 (別表)

品番	器具色
SSL 72003 L-WN	ホワイト
SSL 72003 L-WF	
SSL 72003 L-WW	ブラック
SSL 72003 L-BN	
SSL 72003 L-BF	
SSL 72003 L-BW	

8				特記事項	品番 (別表参照)				
7				・照射物近接限度 0.1m	SSL72003L-**				
6	コード		1	・位相制御調光タイプ	電源装置		内蔵	色温度	3000K
5	電源ケース	アルミダイカスト	1	・調光範囲 5%~100%	入力電圧	100 V	演色性	Ra90	
4	アーム	鋼板	1		入力電流	0.27 A	尺度	1/3	器具重量
3	フード	アルミ	1		消費電力	24.5 W	承認	小西	検印
2	パネル	アクリル	1		設計寿命	40,000時間	承認	小西	検印
1	本体	アルミ	1				承認	小西	検印
No.	部品名	材質	数	備考					作図日
									2022.06.14
									作図
									桶口