




安全に関するご注意

- 一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記のような場所では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・湿度が20~85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉尘の多い場所
・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 器具は壁面・床面に取り付けしないでください。落下や、接触不良による火災の原因になります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。



適合調光器 (別売)	
SZA1801	
SZA1802	

■光学特性

配光	1/2ビーム角	器具光束	固有球光束消費効率
N:狭角	17°	885 lm	36.1 lm/W
F:中角	20°	838 lm	34.2 lm/W

■品番 (別表)

品番	器具色
SSL72004L-WN	ホワイト
SSL72004L-WF	
SSL72004L-BN	ブラック
SSL72004L-BF	

8				特記事項	品番 (別表参照)				
7				・照射物近接限度 0.1m ・位相制御調光タイプ ・調光範囲 5%~100%	SSL72004L-**				
6	コード		1		色温度	3000K			
5	電源ケース	アルミダイカスト	1	電気特性	電源装置	内蔵	演色性	Ra90	
4	アーム	鋼板	1		入力電圧	100 V	尺度	器具重量	作図日
3	フード	アルミ	1		入力電流	0.27 A	1/3	0.75 kg	2022.07.06
2	パネル	アクリル	1		消費電力	24.5 W	承認	検印	作図
1	本体	アルミ	1		設計寿命	40,000時間	小西	和田	樋口
No.	部品名	材質	数	備考					