

800lm type



SSL72004

ライティングレールスポットライト

39,500円

仕様

消費電力:24.5W
 本体:アルミ
 設計寿命:40000時間
 質量:0.75kg
 電源装置:内蔵
 アーム:シングルアーム
 フード:ロングフード



SSL72004 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
 L :3000K
 WW :3500K
 W :4000K

2 本体色

W :ホワイト
 B :ブラック

3 1/2ビーム角

N 狭角 :17°
 F 中角 :20°

計16種


N 18° 1/2 照度角 885lm				F 19° 1/2 照度角 838lm			
照射径	直下照度	lx	m	照射径	直下照度	lx	m
316	8064	10000	1	334	6590	5000	1
		5000				2000	
633	2016	2000	2	669	1647	1000	2
		1000				500	
950	896		3	1004	732		3
1267	504		4	1337	412		4

※3000Kのデータです 2700Kは0.96倍 3500Kは1.02倍 4000Kは1.03倍

● 位相調光

位相調光用電源装置(内蔵)	適合調光器	
	SZA1801	¥15,000
SZA1802	¥18,000	スポットライト11灯接続可能
位相調光用伸保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト8灯接続可能

● 別注品 ※出荷前の取付

-  色温度変換フィルター
オープン価格
-  ディフュージョンフィルター
オープン価格
-  ハニカムルーバー
オープン価格