

800lm type


SSL72005

ライティングレールスポットライト

44,500円

仕様

消費電力:24.5W
 本体:アルミ
 設計寿命:40000時間
 質量:0.96kg
 電源装置:内蔵
 アーム:ギミックアーム
 フード:ロングフード



SSL72005 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
 L :3000K
 WW :3500K
 W :4000K

2 本体色

B :ブラック

3 1/2ビーム角

N 狭角 :17°
 F 中角 :20° 計8種

N 18° 1/2 照度角 885lm			F 19° 1/2 照度角 838lm		
照射径	直下照度	lx	照射径	直下照度	lx
φ 316	8064	10000	φ 334	6590	5000
		5000			2000
		2000			1000
		1000			500
φ 633	2016		φ 669	1647	
φ 950	896		φ 1004	732	
φ 1267	504		φ 1337	412	

※3000Kのデータです 2700Kは0.96倍 3500Kは1.02倍 4000Kは1.03倍

※ギミックアームの可動域・・・P.111

● 位相調光

位相調光用電源装置(内蔵)	適合調光器	
	SZA1801	¥15,000
SZA1802	¥18,000	スポットライト11灯接続可能
位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト8灯接続可能

● 別注品 ※出荷前の取付

-  色温度変換フィルター
オープン価格
-  ディフュージョンフィルター
オープン価格
-  ハニカムルーバー
オープン価格