




安全に関する注意

- 一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記のような場所では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所
・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 器具は壁面・床面に取付けないでください。落下や、接触不良による火災の原因になります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。



適合調光器 (別売)
SZA1801
SZA1802

■ 光学特性

配光	1/2ビーム角	器具光束	固有光束・消費効率
V:超狭角	8°	199 lm	20.9 lm/W
N:狭角	10°	162 lm	17.0 lm/W
F:中角	20°	292 lm	30.7 lm/W

■ 品番 (別表)

品番	器具色
SSL73002N-BV	ブラック
SSL73002N-BN	
SSL73002N-BF	

No.	部品名	材質	数	備考	電気特性	特記事項	品番 (別表参照)	
8							SSL73002N=B*	
7	コード		1			・照射物近接限度 0.1m ・位相制御調光タイプ ・調光範囲 5%~100%	色温度 5000K	
6	電源ケース	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	電源装置 内蔵 入力電圧 100 V 入力電流 0.11 A 消費電力 9.5 W 設計寿命 40,000時間		演色性 Ra90	
5	アーム	銅板	1	ブラック塗装			尺度 1/3	器具重量 0.54 kg
4	フード	アルミ	1	ブラック塗装			承認 小西	作図日 2022.12.06
3	パネル	アクリル	1	透明			検印 和田	作図 樋口
2	レンズ	アクリル	1	透明				
1	本体	アルミ	1	ブラック塗装				