

300lm type


# SSL73002

ライティングレールスポットライト

31,000円

## 仕様

消費電力:9.5W  
 本体:アルミ  
 設計寿命:40000時間  
 質量:0.54kg  
 電源装置:内蔵  
 アーム:ギミックアーム  
 フード:ロングフード



## SSL73002 1 - 2 3

### 1 色温度

LL :2700K  
 L :3000K  
 WW :3500K  
 W :4000K  
 N :5000K

### 2 本体色

B :ブラック

### 3 1/2ビーム角

V 超狭角 :8°  
 N 狭角 :10°  
 F 中角 :20°

計15種

V 7° 1/2 照度角 199lm				N 10° 1/2 照度角 162lm				F 19° 1/2 照度角 292lm				
照射径	φ	直下照度	lx	照射径	φ	直下照度	lx	照射径	φ	直下照度	lx	m
	122	5669	5000		174	3743	5000		334	2277	2000	1
			2000				2000				1000	
			1000				1000				500	
			500				500				200	
	244	1417			348	936			669	569		2
	366	630			524	416			1004	253		3
	489	354			699	234			1338	142		4

※3000Kのデータです 2700Kは等倍です

※同出力で直付け仕様(SSL73104)・・・P.117  
 ※ギミックアームの可動域・・・P.111

### ● 位相調光

### 適合調光器

位相調光用電源装置(内蔵)	SZA1801	¥15,000	スポットライト17灯接続可能
	SZA1802	¥18,000	スポットライト29灯接続可能
	位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト21灯接続可能

### ● 別注品 ※出荷前の取付

	色温度変換フィルター オープン価格
	ディフュージョンフィルター オープン価格