

300lm type


SSL73104

直付スポットライト

30,500円

仕様

消費電力:9.5W
 本体:アルミ
 設計寿命:40000時間
 質量:0.72kg
 電源装置:別置・別売
 アーム:ギミックアーム
 フード:ロングフード



SSL73104 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
 L :3000K
 WW :3500K
 W :4000K
 N :5000K

2 本体色

W :ホワイト
 B :ブラック

3 1/2ビーム角

V 超狭角 :8°
 N 狭角 :10°
 F 中角 :20° 計30種

※同出力で配線ダクトレール仕様(SSL73002)・・・P.104
 ※ギミックアームの可動域・・・P.111

V 7° ^{1/2} 199lm				N 10° ^{1/2} 162lm				F 19° ^{1/2} 292lm				
照射径	直下照度	lx		照射径	直下照度	lx		照射径	直下照度	lx		m
φ 122	5669	5000	2000	φ 174	3743	5000	2000	φ 334	2277	2000	1000	1
		1000	500			1000	500			500	200	2
φ 244	1417			φ 348	936			φ 669	569			3
												4
φ 366	630			φ 524	416			φ 1004	253			
φ 489	354			φ 699	234			φ 1338	142			

※3000Kのデータです 2700Kは等倍です

● 非調光			
非調光電源装置 SZA8808	¥7,800		
● 位相調光		適合調光器	
位相調光用電源装置	¥11,000	SZA1801	¥15,000 スポットライト16灯接続可能
		SZA1802	¥18,000 スポットライト28灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください スポットライト21灯接続可能
● PWM調光		適合調光器	
PWM調光用電源装置	¥11,000	SZA1803	¥18,000 スポットライト24灯接続可能
		SZA1804	¥20,000 スポットライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください スポットライト50灯接続可能
● DALI調光			
DALI調光用電源装置	¥16,500		

● 別注品 ※出荷前の取付

- 色温度変換フィルター
オープン価格
- ディフュージョンフィルター
オープン価格