




安全に関する注意

- 一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記のような場所では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所
・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 器具は壁面・床面に取り付けないでください。落下や、接触不良による火災の原因になります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。



■光学特性

配光	1/2ビーム角	器具光束	固有光束・消費効率
N:狭角	14°	384 lm	25.4 lm/W
F:中角	17°	437 lm	28.9 lm/W

■品番（別表）

品番	器具色
SSL72002AWW-BN	ブラック
SSL72002AWW-BF	

適合調光器（別売）
SZA1801
SZA1802

No.	部品名	材質	数	備考	特記事項	品番（別表参照）
8					電気特性 ・照射物近接限度 0.1m ・位相制御調光タイプ ・調光範囲 5%~100%	SSL72002AWW-B*
7						色温度 3500K
6	コード		1			演色性 Ra90
5	電源ケース	アルミダイカスト	1	ブラック塗装		尺度 器具重量 作図日
4	アーム	鋼板	1	ブラック塗装		1/3 0.77 kg 2025.08.20
3	フード	アルミ	1	ブラック塗装	電源装置 内蔵	承認 検印 作図
2	パネル	アクリル	1	透明	入力電圧 100 V	小西 和田 小澤
1	本体	アルミ	1	ブラック塗装	入力電流 0.160 A	
					消費電力 15.1 W	
					設計寿命 40,000時間	