




安全に関する注意

- 一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記のような場所では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所
・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 器具は壁面・床面に取り付けないでください。落下や、接触不良による火災の原因になります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。



適合調光器（別売）		
調光器型番	調光器名称	調光器仕様
SZA1801	調光器名称	調光器仕様
SZA1802	調光器名称	調光器仕様

■光学特性

配光	1/2ビーム角	器具光束	固有光束・消費効率
N:狭角	17°	885 lm	32.8 lm/W
F:中角	20°	838 lm	31.1 lm/W

■品番（別表）

品番	器具色
SSL72004AL-WN	ホワイト
SSL72004AL-WF	ホワイト
SSL72004AL-BN	ブラック
SSL72004AL-BF	ブラック

No.	部品名	材質	数	備考	特記事項	品番（別表参照）
8					・照射物近接限度 0.1m ・位相制御調光タイプ ・調光範囲 5%~100%	SSL72004AL-***
7						
6	コード		1			色温度 3000K
5	電源ケース	アルミダイカスト	1	ホワイト・ブラック塗装		演色性 Ra90
4	アーム	鋼板	1	ホワイト・ブラック塗装	電気特性	尺度 1/3
3	フード	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装		器具重量 0.83 kg
2	パネル	アクリル	1	透明		作図日 2025.08.20
1	本体	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装		承認 小西
					電源装置 内蔵	検印 和田
					入力電圧 100 V	作図 小澤
					入力電流 0.280 A	
					消費電力 26.9 W	
					設計寿命 40,000時間	