



△
注意
に
関
す
る
注
意

- 一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記のような場所では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所
・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 器具は壁面・床面に取り付けないでください。落下や、接触不良による火災の原因になります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。



可動範囲	
355°	90°

*可動範囲内でご使用下さい。

適合調光器（別売）	
SZA1801	
SZA1802	

■光学特性

配光	1/2ビーム角	器具光束	固有光束消費効率
V:超狭角	8°	199 lm	19.1 lm/W
N:狭角	10°	162 lm	15.5 lm/W
F:中角	20°	292 lm	28.0 lm/W

■品番（別表）

品 番	器具色
SSL 73001 ALL-WV	ホワイト
SSL 73001 ALL-WN	
SSL 73001 ALL-WF	ブラック
SSL 73001 ALL-BV	
SSL 73001 ALL-BN	
SSL 73001 ALL-BF	

No.	部 品 名	材 質	数	備 考	特記事項	品番（別表参照）
8	コード		1		・照射物近接限度 0.1m ・位相制御調光タイプ ・調光範囲 5%～100% 電気特性	SSL73001ALL-**
7	電源ケース	アルミダイカスト	1	ホワイト・ブラック塗装		色温度 2700K
6	アーム	銅板	1	ホワイト・ブラック塗装		演色性 Ra90
5	フード	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装		入力電圧 100 V
4	レンズ	アクリル	1	透明		入力電流 0.110 A
3	パネル	アクリル	1	透明	消費電力 10.4 W	尺度 1/2
2	本体	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装		承認 小西
1						器具重量 0.52 kg
					設計寿命 40,000時間	作図日 2025.08.20
						検印 和田
						作図 小澤