




安全に関する注意

- 一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記のような場所では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所
・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 器具は壁面・床面に取り付けないでください。落下や、接触不良による火災の原因になります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。



適合調光器（別売）	
SZA1801	
SZA1802	



■光学特性

配光	1/2ビーム角	器具光束	固有光束消費効率
V:超狭角	8°	199 lm	19.1 lm/W
N:狭角	10°	162 lm	15.5 lm/W
F:中角	20°	292 lm	28.0 lm/W

■品番（別表）

品番	器具色
SSL73002AL-BV	ブラック
SSL73002AL-BN	
SSL73002AL-BF	

No.	部品名	材質	数	備考	特記事項	品番（別表参照）
8	コード		1		・照射物近接限度 0.1m ・位相制御調光タイプ ・調光範囲 5%~100%	SSL73002AL-B*
7	電源ケース	アルミダイカスト	1	ブラック塗装		色温度 3000K
6	アーム	銅板	1	ブラック塗装		演色性 Ra90
5	フード	アルミ	1	ブラック塗装		尺度 1/3
4	パネル	アクリル	1	透明		器具重量 0.62 kg
3	レンズ	アクリル	1	透明	電気特性	作図日 2025.08.20
2	本体	アルミ	1	ブラック塗装		承認 小西
						検印 和田
					電源装置 内蔵	作図 小澤
					入力電圧 100 V	
					入力電流 0.110 A	
					消費電力 10.4 W	
					設計寿命 40,000時間	